

NP-U321HJD の主な仕様

型名		NP-U321HJD	
方式		単板 DLP 方式	
主要部品仕様	DLP チップ	画素数 ^{※1}	2, 073, 600 画素(1920 ドット×1080 ライン)
	投写レンズ	フォーカス	マニュアル
	光源		260W AC ランプ(エコモード「オン」時 220W)
	光学装置		カラーフィルタ回転による色分離
明るさ ^{※2※3}		3200 ルーメン	
コントラスト比 ^{※2} (全白/全黒)		10000:1(ダイナミックコントラスト オン時)	
画面サイズ(投写距離)		85~100 型(47.4~55.8 cm)	
色再現性		10 ビットカラープロセッシング(約 10 億 7000 万色)	
走査周波数	水平	15~100kHz 未満(RGB 入力は 24kHz 以上)	
	垂直	50~120Hz(HDMI 入力は 50~85Hz)	
最大表示解像度(横×縦)		1920×1080	
入力端子	映像	コンピュータ 1 系統(ミニ D-Sub15 ピン)、HDMI1 系統(HDCP 対応)、HDMI/MHL1 系統(HDCP 対応)、ビデオ 1 系統(RCA)	
	音声	コンピュータ 1 系統(ステレオミニジャック)、HDMI1 系統、ビデオ 1 系統(RCA)	
出力端子	映像	1 系統(ミニ D-Sub15 ピン)	
	音声	ステレオミニジャック×1	
音声出力		8W モノラルスピーカ内蔵	
LAN ポート		RJ-45×1、10BASE-T/100 BASE-TX	
PC コントロール端子		D-Sub9 ピン×1	
動作温度・動作湿度		10~35℃ ^{※4} ・20~80%(ただし、結露しないこと)	
電源		AC100V 50/60Hz ^{※5}	
定格入力電流		3.5A	
消費電力		エコモード「オフ」時:320W、エコモード「オン」時:270W、スタンバイ時:2.0W(ネットワークスタンバイ)/0.18W(標準)	
質量		4.7 kg	
外形寸法(突起部含まず)		382(W)×85(H)×307(D) mm	
添付品		ケーブルカバー、リモコン(電池付)、電源コード(アース付、AC100V 国内仕様)、コンピュータケーブル(ミニ D-Sub15 ピン)、アタッチメントプレート、ネジ 4 個、NEC Projector CD-ROM、クイックスタートガイド、取扱説明書(簡易版)、保証書	

※1 有効画素数は 99.99%です。

※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に沿って記載しています。測定方法、測定条件については、付属書 2 に基づいています。

※3 エコモードが「オフ」、プリセットが高輝度モードのときの明るさです。エコモードにすると明るさは約 80%に低下します。また、プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。

※4 動作温度は、標高が高くなると上限が下がります(0~1500m は 10~35℃、1500~3000m は 10~30℃)

※5 高調波電流回路 JIS C 61000-3-2 適合品です。