

LCD-WD551の主な仕様

型名	LCD-WD551	
サイズ (表示サイズ)	54.6型 (138.78cm)	
有効表示領域	1209.6×680.4mm	
表示画素数	3840×2160	
画素ピッチ	0.315mm	
表示色	約10億7,374万色	
視野角 (標準値)	左右 178°、上下 178° (コントラスト比 10:1以上)	
輝度 (標準値)	400cd/m ²	
コントラスト比 (標準値)	1200 : 1	
応答速度 (標準値) ※1	8ms (G to G)	
ドット抜け割合	0.000048%以下	
走査周波数	水平周波数	デジタル : 30-135kHz
	垂直周波数	デジタル : 23-76Hz
ビデオ入力	HDMI (HDCP対応)、USB (Type C) [DisplayPort Alt Mode (HDCP対応)] ×2	
音声	オーディオ入力	HDMI、USB (Type C) ×2
制御	制御入力コネクタ	D-SUB9ピン (RS-232C)
	LANコネクタ	RJ45
USBポート	USB3.2 (Type A) ダウンストリームポート×2、 USB3.2 (Type B) アップストリームポート USB (Type C) ×2	
スピーカ (内蔵)	12W+12W (ステレオ)、15W (サブウーファー)	
マイク (内蔵)	6アレイ、集音範囲約 8m	
カメラ (内蔵)	4K (3840×2160)、DFOV120°	
タッチパネル	方式	投影型静電容量 (PCAP) 方式
	マルチタッチ	最大10点書き込み / 20点タッチ
	対応OS	Windows10
	保護ガラス	3.0mm 厚 強化ガラス
	表面処理	AGコーティング、アンチフィンガープリント
	表面硬度	7H
	透過率	88%以上
適合規格等	安全	電気用品安全法、S-TUV、J62368-1、J3000
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55032 (クラスB)
	その他	J-MOSS、電気通信事業法
使用環境 条件	温度	0~40°C
	湿度	10~90% (結露のないこと)
電源入力	AC100V、50/60Hz	
定格入力電流	4.2A	
消費電力	通常動作時	155W※1、371W (最大負荷時)
	スリープ時	28W
	スタンバイ時	0.5W以下
質量	約31.5kg	
外形寸法 (突起部を除く)	1266 (W) × 856.8 (H) × 86.5 (D) mm	
主な付属品	電源コード、USB Type-Cケーブル、クランプ、アクティブペン2本 (充電器)、 リモコン (単4電池×2)、セットアップマニュアル、充電器用固定金具 (充電器用取付ネジ)、モニター背面取付金具×2 (背面取付用ネジ×2)	

※1 工場出荷時の設定条件