

OSDメニュー初期値一覧

メニュー	サブメニュー	初期値
入力	入力選択	DisplayPort
	入力設定	
	入力名称	-
	名称リセット	取消
	自動入力切替	オフ
	アドバンスト	
	DisplayPort	HBR2
	HDMI	設定1
	Media Player	オフ
	オーバースキャン	オフ
	ビデオレンジ	自動
	CEC	
	CEC	オフ
	自動電源オフ	する
	オーディオレシーバー	許可
	デバイス検索	しない
	シグナルフォーマット	自動
	サイドパネル	0
	リセット	しない
	映像設定	ピクチャーモード
バックライト		(ピクチャーモードにより異なります)
ビデオブラックレベル		(ピクチャーモードにより異なります)
ガンマ		(ピクチャーモードにより異なります)
色のこさ		
色のこさ		(ピクチャーモードにより異なります)
色温度		(ピクチャーモードにより異なります)
カラーコントロール		(ピクチャーモードにより異なります)
コントラスト		(ピクチャーモードにより異なります)
画面調節		
オートセットアップ		
オートアジャスト		(入力信号により異なります)
水平位置		(入力信号により異なります)
垂直位置		(入力信号により異なります)
クロック周波数		(入力信号により異なります)
位相		(入力信号により異なります)

水平解像度	(入力信号により異なります)
垂直解像度	(入力信号により異なります)
アドバンスト	
HDR MODE	HDR(PQ): 強 HDR(HLG): 弱 SDR: オフ
シャープネス	(ピクチャーモードにより異なります)
アスペクト	フル
ZOOM	
ZOOM	x1.00
HZOOM	x1.00
VZOOM	x1.00
H POS	0%
V POS	0%
アダプティブコントラスト	(ピクチャーモードにより異なります)
オートデミング	
オートブライトネス	オフ
外光センサー	
モード	オフ
明るい時	
照度	70
バックライト	70
暗い時	
照度	30
バックライト	30
状況	
照度	-
バックライト	-
人感センサー	
バックライト	70
音量	30
入力選択	HDMI1
待ち時間	5.0 分
タイルマトリクス	
水平モニター数	1
垂直モニター数	1
位置	1
TILE COMP	禁止
設定反映	しない
映像反転	オフ
リセット	しない

音声	音声モード	標準
	音量	(音声モードにより異なります)
	バランス	
	ステレオ/モノラル	(音声モードにより異なります)
	BALANCE ADJUST	(音声モードにより異なります)
	サラウンド	(音声モードにより異なります)
	イコライザー	
	高音	(音声モードにより異なります)
	低音	(音声モードにより異なります)
	アドバンスト	
	ラインアウト	固定
	音声遅延	
	音声遅延	オフ
	遅延時間	0
	内蔵スピーカー	オン
リセット	しない	

スケジュール	スケジュール情報	
	設定	1
	電源制御	オン
	時刻	-- : --
	入力	----
	日付	オフ
	年	----
	月	----
	日	----
	毎週	オン
	(SETTING)	全てオン
	オフタイマー	
	オフタイマー	オフ
	(SETTING)	1 時間
	リセット	しない

ネットワーク	ネットワーク情報	
	IP設定	自動
	IPアドレス	192.168. 0. 10 or xxx.xxx.xxx
	サブネットマスク	255.255.255. 0
	デフォルトゲートウェイ	0. 0. 0. 0
	DNS	自動
	優先DNSサーバー	0. 0. 0. 0

	代替DNSサーバー	0. 0. 0. 0
	MACアドレス	-
	実行	しない
	ネットワークセキュリティー	
	ディスプレイ	ON
	APPLY	-
	PING	
	IPアドレス	192.168. 0. 10
	実行	-
	リセット	しない

保護設定	パワーセーブ設定	
	パワーセーブ	許可
	時間設定	10秒
	モード	最大省電力
	USB	
	USB電源	自動
	パワーセーブメッセージ	オン
	クイック起動	禁止
	温度管理	
	内部温度	-
	スクリーンセーバー	
	モーション	オフ
	インターバル	10秒
	ズーム	100%
	パワーオンディレイ	
	遅延時間	0秒
	ID連動	オフ
	ID 番号	-
	起動遅延時間	-
	セキュリティー設定	
	パスワード	0000
	SECURE MODE	
	START-UP LOCK	オフ
	CONTROL LOCK	オフ
	パスワード変更	
	現在のパスワード	-
	新しいパスワード	-
	パスワードの確認	-
	ロック設定	

	選択	KEY & IR
	モード	UNLOCK
	電源	有効
	音量	有効
	最小音量設定	10
	最大音量設定	80
	入力	有効
	ロック設定	解除
	ALERT MAIL	オフ
	リセット	しない

システム	モニターインフォメーション	
	MODEL	-
	SERIAL	-
	CO2削減量	-
	CO2排出量	-
	ファームウェア	-
	MACアドレス	-
	日付/時刻設定	
	年	2020
	月	1月
	日	1
	時刻	00 : 00
	日付	-
	サマータイム	
	サマータイム	オフ
	開始 月	3月
	日	第2
		日曜日
	時刻	02:00
	終了 月	11月
	日	第1
		日曜日
	時刻	02:00
	時差	+01:00
	外部制御	
	モニターID	1
	ID 番号	All Off
	外部制御端子	LAN
	言語選択	(仕向け地により異なります)

OSD		
OSD時間		30秒
OSD位置		X = 128, Y = 225
インフォメーションOSD		オン
IP情報		オン
OSD方向		ランドスケープ
キーガイド		オン
クローン設定		
全入力信号		OFF
入力		OFF
映像設定		OFF
音声設定		OFF
スケジュール		OFF
ネットワーク		OFF
保護設定		OFF
システム		OFF
HTTP		OFF
コピー開始 USB読込		しない
コピー開始 USB書込		しない
電源ランプ		オン
ミュート設定		音声
ファームウェア更新		-
リセット		しない
オールリセット		
リセット		しない