

納入仕様書 LCD-E424-N2

機種名	LCD-E424-N2		
サイズ(表示サイズ)	42型(1067mm)		
表示画素数	1920 x 1080		
画素ピッチ	0.48mm		
表示色	約1677万色		
入力コネクタ	PC入力	VGA (ミニD-SUB15ピン)	
	ビデオ入力	RCA端子 ^{※1} (コンポ-ネット入力、コンポジット入力の何れか)、HDMI x 3	
	音声入力	RCA端子、φ3.5mmステレオミニジャック、HDMI	
	制御入力	RS-232C	
出力コネクタ	音声出力	デジタル(光) x 1	
PC入力	水平周波数	31~83KHz (アナログ入力)、15.625/15.734KHz、31~83KHz (HDMI入力)	
	垂直周波数	60Hz~75Hz (アナログ入力)、24Hz、30Hz、50Hz、60Hz~75Hz (HDMI入力)	
	ビデオ信号	デジタルRGB (HDCP対応)、アナログRGB	
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)	
	対応解像度	640x480(60)、800x600(60)、1024x768(60)、1280x720(60)、1920x1080(60)	
ビデオ信号	NTSC、コンポジット信号、コンポ-ネット信号 (HDTV対応)、デジタルRGB信号、HDMI		
スピーカ	内蔵	10W+10W (ステレオ 16Ω)	
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム	
	安全	電気用品安全法、S-TUV	
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	J-MOSS、Windows7	
使用環境条件	温度	0~40°C	
	湿度	10~80% (結露の無いこと)	
電源	電源入力 ^{※2}	AC100-240V、50/60Hz	
	消費電力	通常動作時	67W、86W(最大負荷時)
		パワーセーブ時 ^{※3}	0.5W以下
		スタンバイ時	0.5W以下
質量	台座、スタンド部を含む	約13.4kg	
	台座、スタンド部を含まない	約11.7kg	
外形寸法	台座、スタンド部を含む	957.1(W) x 627.0(H) x 214.1(D) mm	
	台座、スタンド部を含まない	957.1(W) x 573.0(H) x 62.8(D) mm	
梱包状態	質量	約13.4kg	
	寸法	1033.0(W) x 700.0(H) x 145.0(D) mm	
主な付属品	台座、台座取付用ネジ(M4 x 10mm x 4本)、リモコン、1.5V単4形乾電池 x 2個、電源コード(1.5m) ^{※4} 、信号ケーブル(1.8m:D-SUB/D-SUB)、セットアップマニュアル、ユーティリティーディスク(取扱説明書)、保証書		

※1 端子共用による排他的使用になります。

※2 100V以外の電圧でお使いになる場合は、お使いになる電圧に適した電源コードを準備の上、お使いください。

※3 工場出荷時の設定かつVGA(ミニD-SUB15ピン)入力時。

※4 形状は「IEC2Pコネクタ/2Pプラグ」です。付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

外観図

