

## 納入仕様書 LCD-E506

|                   |                                                                                                                      |                                                                     |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 機種名               | LCD-E506                                                                                                             |                                                                     |        |
| サイズ(表示サイズ)        | 50型(125.7cm)                                                                                                         |                                                                     |        |
| 液晶パネル/バックライト      | 白色LEDバックライト(直下型)                                                                                                     |                                                                     |        |
| 表示画素数             | 1,920 x 1,080                                                                                                        |                                                                     |        |
| 画素ピッチ             | 0.570mm                                                                                                              |                                                                     |        |
| 表示色               | 約1,677万色(ビデオカードによる)                                                                                                  |                                                                     |        |
| 入力端子              | PC入力                                                                                                                 | VGA端子(ミニD-SUB15ピン)、HDMI端子×3(PC入力、ビデオ入力の兼用)                          |        |
|                   | ビデオ入力                                                                                                                | RCA端子 <sup>※1</sup> (コンポーネント入力、コンポジット入力の兼用)、HDMI端子×3(PC入力、ビデオ入力の兼用) |        |
| PC入力              | 水平周波数                                                                                                                | 31~83KHz(アナログ入力)、15.625/15.734KHz、31~83KHz(HDMI入力)                  |        |
|                   | 垂直周波数                                                                                                                | 60Hz、70Hz(アナログ入力)、24Hz、30Hz、50Hz、60Hz、70Hz(HDMI入力)                  |        |
|                   | 映像信号                                                                                                                 | アナログRGB信号、デジタルRGB信号                                                 |        |
|                   | 同期信号                                                                                                                 | セパレート同期信号(TTL)                                                      |        |
|                   | 対応解像度                                                                                                                | VGA60、SVGA60、XGA60、SXGA60、WXGA60、WXGA60、1,920×1,080(60Hz)           |        |
| ビデオ入力             | コンポジット信号、コンポーネント信号(HDTV対応)、デジタル色差信号                                                                                  |                                                                     |        |
| 音声端子              | オーディオ入力                                                                                                              | RCA端子、φ3.5mmステレオミニジャック、HDMI                                         |        |
|                   | オーディオ出力                                                                                                              | デジタル(光)                                                             |        |
| 音声出力              | 内蔵スピーカ                                                                                                               | 10W+10W(ステレオ)                                                       |        |
| 制御信号              | 制御入力                                                                                                                 | RS-232C(D-sub 9ピン)                                                  |        |
| USBポート            | USB2.0タイプA(USBメモリ用)                                                                                                  |                                                                     |        |
| ブラグアンドプレイ         | VESA DDC2B                                                                                                           |                                                                     |        |
| 適合規格等             | 安全                                                                                                                   | 電気用品安全法、J60065                                                      |        |
|                   | パワーセーブ                                                                                                               | VESA DPM準拠                                                          |        |
|                   | 不要輻射                                                                                                                 | VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55022(クラスB)                                 |        |
|                   | その他                                                                                                                  | J-MOSS                                                              |        |
| 連続稼働時間            | 12時間推奨/日                                                                                                             |                                                                     |        |
| 電源                | 電源入力 <sup>※2</sup>                                                                                                   | AC100~240V、50/60Hz                                                  |        |
|                   | 消費電力                                                                                                                 | 最大負荷時                                                               | 109W   |
|                   |                                                                                                                      | パワーセーブ時                                                             | 3.0W以下 |
|                   |                                                                                                                      | スタンバイ時                                                              | 0.5W以下 |
| 使用環境条件            | 温度/湿度/高度                                                                                                             | 0~40°C/10~80%(結露の無いこと)/0~2000m                                      |        |
|                   | 設置                                                                                                                   | 横型設置                                                                |        |
| 保管環境条件            | 温度/湿度                                                                                                                | -10°C~60°C/5~85%                                                    |        |
|                   | 外形寸法                                                                                                                 |                                                                     |        |
| (W)×(H)×(D)       | 台座を含む                                                                                                                | 1,123.6×683.7×255.0mm                                               |        |
|                   | 台座を含まない                                                                                                              | 1,123.6×646.7×77.0mm                                                |        |
| 質量                | 台座を含む                                                                                                                | 約13.4kg                                                             |        |
|                   | 台座を含まない                                                                                                              | 約12.9kg                                                             |        |
| 梱包状態              | 質量                                                                                                                   | 約17.5kg                                                             |        |
|                   | 寸法(W)×(H)×(D)                                                                                                        | 1,240×777×168mm                                                     |        |
| VESA金具取付ピッチ(4点留め) | 400mm×200mm M6ネジ(深さ15mm)                                                                                             |                                                                     |        |
| 付属品               | リモコン、単4形乾電池×2、電源コード(3m) <sup>※3</sup> 、信号ケーブル(1.8m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、台座、台座取付用ネジ×4、セットアップマニュアル、ユーティリティディスク、保証書 |                                                                     |        |

※1 端子共用による排他的使用になります。※2 100V以外の電圧でお使いになる場合は、お使いになる電圧に適した電源コードを準備の上、お使いください。

※3 形状は「IEC2Pコネクタ/2Pプラグ」です。●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

●民生用途の環境、および、同等のお取り扱いを想定しています。●一日あたりの最長稼働時間は12時間になります。

