

納入仕様書 MultiSync® LCD-X554UNS

機種名	MultiSync® LCD-X554UNS		
サイズ(表示サイズ)	55型(1388mm)		
有効表示領域	1209.6 × 680.4mm		
表示画素数	1920 × 1080		
画素ピッチ	0.630mm		
表示色	約1677万色		
視野角(標準値)	左右178°、上下178°(コントラスト比10)		
輝度	500cd/m ² (出荷設定値)、700cd/m ² (最大値)		
コントラスト比(標準値)	3500 : 1		
応答速度(標準値) ¹	8.0ms (G to G)		
ドット抜け ²	0.00016% 以下		
入力コネクタ	PC入力	DisplayPort Ver1.2準拠(HDCP Ver1.3)、DVI-D (HDCP対応)、VGA (ミニD-SUB15ピン)	
	ビデオ入力	ミニD-SUB15ピン(コンポーネント入力)、HDMI	
	音声入力	3.5mmステレオミニジャック×2、DisplayPort、HDMI	
	制御入力	RS-232C、RJ-45 10/100BASE-T、3.5mmステレオミニジャック	
出力コネクタ	PC出力	DisplayPort Ver1.2準拠(HDCP Ver1.3)	
	音声出力	3.5mmステレオミニジャック(入力信号を出力)	
	制御出力	RJ-45 10/100BASE-T	
	外部スピーカ出力	スピーカ端子L/R×1	
PC入力	水平周波数	15.625/15.734/31.5~91.1kHz(アナログ)、31.5~91.1kHz(デジタル)	
	垂直周波数	50~85Hz(50/60Hz フレームロック)	
	ビデオ信号	デジタルRGB(HDCP対応)、アナログRGB	
	同期信号	セパレート同期信号(TTL)、シンクオングリーン	
	対応解像度	VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60 ³ 、WUXGA60 ³ 、1920×1080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p) : 50Hz/60Hz、525p(480p) : 60Hz、625p(576p) : 50Hz、3840×2160(30Hz/24Hz) ³	
ビデオ信号	VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60 ³ 、WUXGA60 ³ 、1920×1080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p) : 50Hz/60Hz、525p(480p) : 60Hz、625p(576p) : 50Hz、525i(480i) : 60Hz、625i(576i) : 50Hz、3840×2160(30Hz/24Hz/25Hz) ³ 、4096×2160(24Hz) ³		
スピーカ	外部(外付け)	15W + 15W(ステレオ 8)	
適合規格等	パワーセーブ	VESA DPM準拠	
	安全	電気用品安全法、J60950-1、J3000	
	不要輻射	VCCI-A、JIS C 61000-3-2、J55022-A	
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
	その他	DDC/CI	
使用環境条件	温度	0~40	
	湿度	20~80%(結露の無いこと)	
電源	電源入力 ⁴	AC100-240V、50/60Hz	
	消費電力	通常動作時 ⁵	150W(出荷設定時)、195W(最大負荷時)
		パワーセーブ時 ⁶	2.5W以下
		スタンバイ時	0.5W以下
質量	約27.9kg		
外形寸法(突起部を除く)	1213.5(W) × 684.3(H) × 100.4(D) mm		
主な付属品	電源コード(3.0m) ⁷ 、信号ケーブル(2.0m : DisplayPort - DisplayPort)、LANケーブル、クランプ、ネジ、取扱説明書(ユーティリティディスク)、セットアップマニュアル、保証書、自立スタンド組み付きネジ		

1 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。

2 ドット抜け割合の基準値はISO9241-307の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

3 簡易圧縮表示です。表示される文字が不鮮明になる場合があります

4 100V以外の電圧でお使いになる場合は、お使いになる電圧に適した電源コードを準備の上お使いください。

5 オプションのスピーカ、及びスロットボード非装着状態です。

6 工場出荷時の設定時。

7 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

外観図

単位: mm

