

納入仕様書 ビデオ・エクステンダ送信器 KT-100TX1

■主な仕様

品名		ビデオ・エクステンダ送信器 (KT-100TX1)
端子		HDMI入力 ^{※1} × 1
		LINK (RJ-45) ^{※2} × 1
		Ethernet (RJ-45: 10/100BaseT) × 1
		RS-232C (D-Sub9ピン) × 1
		IR IN (φ 3.5mmステレオミニジャック) × 1
		IR OUT (φ 3.5mmステレオミニジャック) × 1
解像度		480i、576i、480p、576p、1080i、720p、1080p、640 × 480@60Hz～1600 × 1200@60Hz、1920 × 1200@60Hz (RB)、4K2K@30Hz
電源		DC+5V (付属ACアダプタによる給電)
消費電力		3.9W
環境条件	温度	0～40℃
	湿度	10～80% (ただし結露しないこと)
適合規格	EMC	VCCI-B
	その他	HDBaseT™
質量		0.46kg
外形寸法		140(幅) × 114(高) × 25(奥行) mm

この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。

※1: HDMI入力信号は、ディスプレイのサポート信号に準じます。

※2 市販のLANケーブル (カテゴリー5eあるいはカテゴリー6) を使用して、別売の受信器 (SB-07BC) のLINKと接続。

● 外観図

(単位mm)

