

正误表(用户手册)

端子面板功能 (→第6页)

| | |
|----|--|
| 原文 | 端子面板功能(适用机型:NP-CA4300U/NP-CA4400X/NP-CA4300W/ NP-CA4305X) |
| 修正 | 端子面板功能(适用机型:NP-CA4300U/NP-CA4400X/NP-CA4300W/ NP-CA4305X/ NP-CA4265X) |

端子面板功能 (→第7页)

| | |
|----|---|
| 原文 | 端子面板功能(适用机型: NP-CA4265X /NP-CA4200X) |
| 修正 | 端子面板功能(适用机型:NP-CA4200X) |

② 规格 (第91、92页)

| 型号 | | NP-CA4300U | NP-CA4300W | NP-CA4400X | NP-CA4305X | NP-CA4265X | NP-CA4200X |
|----|-------|---|------------|------------|------------|--|------------|
| 原文 | 输入 | 1 × RGB/组合 (D-SUB 15针), 2 × HDMI A型 (19针, HDMI® 终端) HDCP支持*4, 1 × 视频 (RCA), 1 × (左/右) RCA 音频, 1 × 立体声迷你音频 | | | | 1 × RGB/组合 (D-SUB 15针), 1 × HDMI A型 (19针, HDMI® 终端) HDCP支持*4, 1 × 视频 (RCA) | |
| | 内置扬声器 | 1 × 16 W (单声道) | | | | | |
| | 重量 | 3.7kg | 3.3kg | 3.4kg | 3.3kg | 3.2kg | |
| 修正 | 输入 | 1 × RGB/组合 (D-SUB 15针), 2 × HDMI A型 (19针, HDMI® 终端) HDCP支持*4, 1 × 视频 (RCA), 1 × (左/右) RCA 音频, 1 × 立体声迷你音频 | | | | 1 × RGB/组合 (D-SUB 15针), 1 × HDMI A型 (19针, HDMI® 终端) HDCP支持*4, 1 × 视频 (RCA) | |
| | 内置扬声器 | 1 × 16 W (单声道) | | | | | - |
| | 重量 | 3.6kg | 3.3kg | | | | |



510051200