

[通知]

使用网络浏览器控制投影机时如何登录

| 机型类别 | 目标投影机的型号 | 请参阅用户手册 |
|------|--|---------|
| CB | NP-CB4510UL / NP-CB4510WL / NP-CB4510XL / NP-CB4550USL / NP-CB4400USL / NP-CB4400WSL | 第 62 页 |
| | NP-CB6700UL | 第 60 页 |
| CG | NP-CG6510UL | 第 62 页 |
| CA | NP-CA4300U / NP-CA4300W / NP-CA4305X / NP-CA4265X / NP-CA4200X / NP-CA4400X | 第 58 页 |
| CR | NP-CR2300U / NP-CR2300W / NP-CR2205W / NP-CR2400X / NP-CR2315X / NP-CR2200X / NP-CR2105X | |
| CD | NP-CD2300U / NP-CD2200W / NP-CD2310X / NP-CD2125X | |

标题：② 通过 Web 浏览器进入 / ② 通过 Web 浏览器访问

| 更新前 | 更新后 |
|--|--|
| <p>连接电脑</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 启动电脑 Web 浏览器。 2) 在 Web 浏览器的 URL 输入字段中输入投影机上设置的 IP 地址。将显示投影机的“网络显示系统”窗口。 3) 单击窗口左上角的 [Login]。  <ol style="list-style-type: none"> 4) 在 [登录密码] 中输入密码，然后单击 [登录] “*” 出厂默认设置为用户名：“admin”（管理员权限），密码：“admin”。 | <p>连接电脑</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 启动电脑 Web 浏览器。 2) 在 Web 浏览器的 URL 输入字段中输入投影机上设置的 IP 地址。将显示投影机的“网络显示系统”窗口。 3) 单击窗口左上角的 [Login]。 4) 在 [新密码] 和 [确认密码] 中设置密码，单击 [确认]。 <p>注： 初次使用投影机或投影机进行了初始化设置后首次开机进入页面会弹出密码设置界面。用户自行设置网页的使用密码。</p>  <ol style="list-style-type: none"> 5) 在 [登录密码] 中输入设置的密码，然后单击 [登录]。  |