

(English)

Cautions when using the NP44ML mounted on the NP-PA703UL

Parts of the procedure when mounting the option lens NP44ML and the support kit to the projector may differ depending on the serial number of the NP-PA703UL.

The serial number of the NP-PA703UL can be found on the serial number label on the rear of the projector (the side with the connection terminals).

Support Kit Handling Instructions (Model NP01LK) — “Preparation” on page 6

For serial numbers ending in “J” or a letter earlier in the alphabet (As indicated in the Handling Instructions)	For serial numbers ending in “K” or a letter later in the alphabet (The procedure differs.)
<p>① Connect the power cord to the projector.</p> <p>For PA803U/PA723U/PA653U/PA853W/PA703W/PA903X, press the  (POWER) button to turn on the power to the projector.</p> <p>For PA803UL/PA703UL/PA653UL, do not press the  (POWER) button.</p>	<p>① Connect the power cord to the projector.</p> <p>For PA803U/PA723U/PA653U/PA853W/PA703W/PA903XL/PA703UL, press the  (POWER) button to turn on the power to the projector.</p> <p>For PA803UL/PA653UL, do not press the  (POWER) button.</p>
<p>④ When the lens movement is finished, wait 10 seconds or longer.</p> <p>For PA803U/PA723U/PA653U/PA853W/PA703W/PA903X, press the  (POWER) button twice to turn off the power to the projector.</p>	<p>④ When the lens movement is finished, wait 10 seconds or longer.</p> <p>For PA803U/PA723U/PA653U/PA853W/PA703W/PA903X/PA703UL, press the  (POWER) button twice to turn off the power to the projector.</p>

(日本語)

NP44ML を NP-PA703ULJL に取り付けて使用する場合のご注意

NP-PA703ULJL の製造番号により、オプションレンズ NP44ML とサポートキットをプロジェクターに取り付ける際の手順が一部異なります。

NP-PA703ULJL の製造番号は、本体背面（接続端子部がある面）に貼付されている製造番号ラベルで確認してください。

サポートキット取扱説明書（型名 NP01LK） 6 ページ「準備」

本体に貼付の製造番号の末尾が「J」以前 【取扱説明書のとおりです】	本体に貼付の製造番号の末尾が「K」以降 【手順が変わります】
<p>① プロジェクターに電源コードを接続する。 NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/NP-PA703WJL/NP-PA903XJL の場合は、続いて  ボタンを押して、プロジェクターの電源を入れます。</p> <p>※ NP-PA803ULJL/NP-PA703ULJL/NP-PA653ULJL の場合は、 ボタンを押さないでください。</p>	<p>① プロジェクターに電源コードを接続する。 NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/NP-PA703WJL/NP-PA903XJL/ NP-PA703ULJL の場合は、続いて  ボタン を押して、プロジェクターの電源を入れます。</p> <p>※ NP-PA803ULJL/NP-PA653ULJL の場合は、  ボタンを押さないでください。</p>
<p>④ レンズの動作終了後、10 秒以上待つ。 NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/NP-PA703WJL/NP-PA903XJL の場合は、続いて  ボタンを 2 回押して、 プロジェクターの電源を切ります。</p>	<p>④ レンズの動作終了後、10 秒以上待つ。 NP-PA803UJL/NP-PA723UJL/NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/NP-PA703WJL/NP-PA903XJL/ NP-PA703ULJL の場合は、続いて  ボタン を 2 回押して、プロジェクターの電源を切 ります。</p>

(中文)

使用 NP-PA703UL+ 上所安装的 NP44ML 时的注意事项

在投影机 on 安装选件镜头 NP44ML 和支撑套件的部分步骤，视 NP-PA703UL+ 的序列号而可能有所不同。

NP-PA703UL+ 的序列号可在投影机背面（带有连接端子的一侧）的序列号标签上找到。

支撑套件操作说明书（型号 NP01LK）— “准备工作” 在第 6 页

对于以“J”或字母表中“J”之前字母结尾的序列号 (如操作说明中所示)	对于以“K”或字母表中“K”之后字母结尾的序列号 (步骤不同)
<p>①将电源线连接至投影机。</p> <p>对于 NP-PA803U+/NP-PA653U+/NP-PA853W+/NP-PA753W+/NP-PA703W+/NP-PA653W+/NP-PA903X+/NP-PA803X+/NP-PA703X+, 按  (电源) 键开启投影机电源。</p> <p>对于 NP-PA803UL+/NP-PA703UL+/NP-PA653UL+, 请勿按  (电源) 键。</p>	<p>①将电源线连接至投影机。</p> <p>对于 NP-PA803U+/NP-PA653U+/NP-PA853W+/NP-PA753W+/NP-PA703W+/NP-PA653W+/NP-PA903X+/NP-PA803X+/NP-PA703X+/NP-PA703UL+, 按  (电源) 键开启投影机电源。</p> <p>对于 NP-PA803UL+/NP-PA653UL+, 请勿按  (电源) 键。</p>
<p>④镜头移动完成后, 等待 10 秒钟或更长时间。</p> <p>对于 NP-PA803U+/NP-PA653U+/NP-PA853W+/NP-PA753W+/NP-PA703W+/NP-PA653W+/NP-PA903X+/NP-PA803X+/NP-PA703X+, 按  (电源) 键两次关闭投影机电源。</p>	<p>④镜头移动完成后, 等待 10 秒钟或更长时间。</p> <p>对于 NP-PA803U+/NP-PA653U+/NP-PA853W+/NP-PA753W+/NP-PA703W+/NP-PA653W+/NP-PA903X+/NP-PA803X+/NP-PA703X+/NP-PA703UL+, 按  (电源) 键两次关闭投影机电源。</p>