

投映型フルカラーDLP™プロジェクタ LT20J



概要

- 超軽量1.0kg
- A5サイズ以下のコンパクトサイズ
- 高輝度1,500ルーメン
- 高コントラスト比2,100:1
- 高解像度リアルXGA
- 1.15倍ズームレンズ
- 前面排気設計

仕様

方式	単板DMD反射方式	入力端子	コンピュータ1系統	ミニDsub15ピン	アナログ	セパレート信号方式:VGA,SVGA,XGA,SXGA	
主要部品仕様	ハレルサイズ* 0.7型DMD,アスペクト比4:3	入力端子	コンピュータ1系統	ミニDsub15ピン	アナログ	RGB信号** RGB:0.7Vp-p/75Ω	
ハレル画素数**1	XGA 786,432画素 (1,024ドット×768ライン)					同期信号 セパレートシグナル:4.0Vp-p/TTL 正/負極性 コンボジットシグナル:4.0Vp-p/TTL 正/負極性 シンクオン G:0.3Vp-p/75Ω 負極性	
投影レンズ	マニュアルズーム(1.15倍)(F2.7~2.88)(f=28.43mm~32.75mm)/マニュアルフォーカス					色差信号 DTV:1125i(1080i),750p(720p),620i(576i),525i(480i)/60Hz DVDコンボ-ネットビデオ信号 輝度信号Y:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) 色差信号Cb-Cr(Pb-Pr):0.7Vp-p/75Ω	
光源	156W ACランプ		コンボ-ネット1系統 (コンピュータと兼用)	ミニDsub15ピン	デジタル	輝度信号Y:1.0Vp-p/75Ω(With Sync) 色差信号Cb-Cr(Pb-Pr):0.7Vp-p/75Ω	
ランプ寿命**2	2,000H(エコモード時:3,000H)		ビデオ1系統	RCA	コンボジットビデオ信号	NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM 1.0Vp-p/75Ω	
光学装置	カラーフィルタ回転による色分離					S-ビデオ1系統	ミニDIN4ピン リセプタクル
明るさ**3	1,500lm		使用環境	動作温度・動作湿度 5~35℃・20~80%(結露なきこと) 保存温度・保存湿度 -20~60℃・20~80%(結露なきこと)			
コントラスト比**3	2,100:1(全白/全黒)		外形寸法	200(幅)×56(高さ)×151(奥行)mm(突起部含まず)			
画面サイズ	32~246型(投写距離 1.5m~10m)		質量	1.0kg			
色再現性	フルカラー 1.677万色		主な機能	マニュアルズーム、マニュアルフォーカス、チルトフットタン、フロントパネル調整ダイヤル、入力信号切替(コンピュータ/コンボ-ネット/ビデオ/S-ビデオ)、台形歪み補正、画面位置調整、静止画面タン、画像自動調整、ミュート、電源オン/オフ、オンスクリーン表示/選択(明るさ、コントラスト、カラー**7、色相**7、シャープネス**7)など			
最大表示解像度(横×縦)**6	SXGA+ 1,400×1,050(リサイズ機能による表示)	添付品		取扱説明書、保証書、リモコン(乾電池2個付き)、ソフトケース、RGB信号ケーブル、ビデオケーブル、S-ビデオケーブル、電源コード(AC100V国内仕様アース付き)、レンズキャップ、ビューライトクラブ申込書			
水平解像度	NTSC:525TV本						
水平走査周波数	15~80kHz(RGB入力は24kHz以上)						
垂直走査周波数	50~85Hz						
ビデオ帯域幅	RGB:80MHz						
上下方向台形歪み補正機能	垂直方向:最大約±8度						
電源電圧**4	AC100V 50/60Hz						
消費電力**5	200W(9.0Wスタンバイ時消費電力)						
定格入力電流	2.3A(最大)						

※1:ハレル有効画素数は99.99%です。0.01%以下の点欠陥が生じる場合があります。ご了承ください。 ※2 ランプ輝度が半減するまでの平均時間をランプ寿命としています。保証時間ではありません。 ※3:出荷時に於ける本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。 ※4:海外でご使用になる場合は使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100~240で使用可能です。詳細はお問い合わせください。 ※6:本製品は高調波電流回路 JIS61000-3-2適合品です。情報処理装置等電波障害自主規制評議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ※7:NTSC/PAL/SECAM/コンボ-ネット入力時のみ調整可能です。

●この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。

