

納入仕様書 データプロジェクター ViewLight NP-P350WJL

■主な仕様

| | | (型名)NP-P350WJL | |
|---|-------------------|---|--|
| 方式 | | 三原色液晶シャッタ投映方式 / ダイクロイックミラーによる光分離 クロスダイクロプリズムによる合成方式 | |
| 液晶パネル | サイズ | 0.59型 (アスペクト比 16:10)MLA付 | |
| | 画素数 ^{※1} | 1,024,000画素 (1280ドット×800ライン) | |
| 投写レンズ | | マニュアルズーム1~1.7倍/マニュアルフォーカス 投写距離比 1.3~2.2:1 F=1.7-2.0 / f=17.4-29.0mm | |
| レンズシフト | | 手動 最大+0.6V | |
| 光源(エコモードオン時/エコモードオフ時) | | 195W/265W ACランプ | |
| ランプ交換時間(目安) ^{※2} (エコモードオン時/エコモードオフ時) | | 3,500時間 / 3,000時間 | |
| 画面サイズ(投写距離) | | 25~300型(0.68~14.58m) | |
| 色再現性 | | 10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) ^{※3} | |
| 明るさ(エコモードオン時) ^{※4※5} | | 3500lm (エコモードオフ時の約75%) | |
| コントラスト比(全白/全黒) ^{※4} | | 2000:1 | |
| 最大表示解像度 | アナログ信号 | 1,600×1,200 (アドバンスド・アキュブレンド対応) | |
| | デジタル信号 | 1,920×1,080 (アドバンスド・アキュブレンド対応) | |
| 走査周波数 | 水平 | 15~100kHz (RGB入力は24kHz以上) | |
| | 垂直 | 50~120Hz (HDMI: 50~85Hz) | |
| 水平解像度 | | NTSC: 540TV本 | |
| 台形歪み補正機能 ^{※6} | 垂直方向 | 手動 最大 ±約30度 | |
| 入力端子 | コンピュータ入力2系統 | ミニD-Sub 15ピン×2 | VGA, SVGA, XGA, XGA+, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA RGB: 0.7Vp-p/75Ω / セパレートシグナル: 4.0Vp-p/TTL |
| | | ステレオミニジャック×2 | ステレオ L/R 0.5Vrms/22kΩ以上 Y: 1.0Vp-p/75Ω (with Sync), Cb・Cr (Pb・Pr): 0.7Vp-p/75Ω DTV: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p/60Hz/576i, 576p, 720p, 1080i/50Hz DVD: プログレッシブ信号 (50/60Hz) 仕様はコンピュータ入力と同じ |
| | コンポーネント入力2系統 | ミニD-Sub15ピン(コンピュータ入力と共用) | 同上 |
| | | 音声端子はコンピュータ入力と同じ | 同上 |
| | HDMI入力1系統 | HDMI タイプA×1 | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA/ 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, T.M.D.S準拠 H.D.C.P対応 ^{※7} LPCM サンプリング周波数32/44.1/48kHz Y: 1.0Vp-p/75Ω C: 0.286Vp-p/75Ω |
| | S-ビデオ入力1系統 | ミニDIN4ピン×1 RCA×2 | ステレオL (MONO) / R: 0.5Vrms/22kΩ以上 |
| ビデオ入力1系統 | RCA×1 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM 1.0Vp-p/75Ω | |
| 出力端子 | モニタ出力1系統 | ミニD-Sub 15ピン×1 | 仕様はS-ビデオ入力と同じ |
| | 音声出力1系統 | ステレオミニジャック×1 | コンピュータ映像入力端子の映像信号を出力 ステレオ L/R 出力可変 選択された入力信号に伴う音声信号を出力 |
| USBポート | タイプA×1 タイプB×1 | USB2.0 USB2.0 | |
| 有線LAN | RJ-45×1 | 10BASE-T/100BASE-TX対応 | |
| 無線LAN(USBポート) | タイプA×1 | IEEE802.11b/g/n(添付の無線LANユニットを接続) | |
| コントロール端子/PCコントロール | D-sub 9ピン×1 | RS-232C | |
| スピーカー | | 10W モノラルスピーカー内蔵 | |
| 使用環境 | 動作温度・動作湿度 | 5~40°C (35~40°Cの場合は、自動的にエコモードになります) / 20~80% (結露なきこと) | |
| | 保存温度・保存湿度 | -10~50°C / 20~80% (結露なきこと) | |
| 電源 ^{※8※9} | | AC100V 50Hz/60Hz | |
| 定格入力電流 | | 3.9A | |
| 消費電力 | エコモードオフ時 | 358W | |
| | エコモードオン時 | 271W | |
| | スタンバイ時 | 9W | |
| | 省電力時 | 0.2W | |
| 外形寸法 | | 398(幅)×115(高)×282(奥行)mm(突起部含まず) | |
| 質量 | | 3.9Kg | |
| 添付品 | | リモコン(電池付)、電源コード、コンピュータケーブル、無線LANユニット、ソフトケース、CD-ROM(取扱説明書、ユーティリティソフト)、クイックスタートガイド、保証書、ビューライトクラブ申込書 | |

※1: 有効画素数は99.99%です。

※2: 保証時間ではありません。

※3: 入力端子で、HDMI、ビューワ、ネットワークを選択しているときは、10ビットカラープロセッシング(約1677万色以上)となります。

※4: 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にそって記載しています。

測定方法、測定条件については、附属書2に基づいています。

※5: ランプエコモードが「オフ」で、プリセットが「高輝度モード」のときの明るさです。プリセットで他のモードを選択すると明るさが多少低下します。

※6: 電氣的な補正を行っているため、輝度の低下や画質の劣化が現れる場合があります。

※7: HDCPとは、「High-bandwidth Digital Content Protection」の略称で、デジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護システムのことをいいます。

本機は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているデジタルコンテンツを投写することができます。

ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、映像が表示されないことがあります。

※8: 高調波電流回路 JIS C 61000-3-2 適合品です。

※9: 海外でご使用になる場合は、使用する国の規格、電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。

詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせ下さい。


■本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

■この仕様・意匠はお断りなく変更することがあります。


HDMIおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

外観図

単位：mm



投写距離



| スクリーン サイズ (型) | 投写距離 L (m) | | 寸法 H (cm) |
|------------------|------------|-------|----------------|
| | ワイド時 | テレ時 | 0V ~ 0.6V |
| 25 | 0.68 | 1.17 | -16.8 ~ +3.4 |
| 30 | 0.83 | 1.41 | -20.2 ~ +4.0 |
| 40 | 1.12 | 1.90 | -26.9 ~ +5.4 |
| 60 | 1.71 | 2.83 | -40.4 ~ +8.1 |
| 80 | 2.30 | 3.85 | -53.8 ~ +10.8 |
| 100 | 2.89 | 4.82 | -67.3 ~ +13.5 |
| 120 | 3.47 | 5.80 | -80.8 ~ +16.2 |
| 150 | 4.35 | 7.26 | -101.0 ~ +20.2 |
| 180 | 5.24 | 8.72 | -121.2 ~ +24.2 |
| 200 | 5.82 | 9.70 | -134.6 ~ +26.9 |
| 240 | 7.00 | 11.65 | -161.5 ~ +32.3 |
| 300 | 8.76 | 14.58 | -201.9 ~ +40.4 |

※表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。